PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C



LEGENDA:

1. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ /SZARA, BEHATON/, GR. 8 CM
2. PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 3 CM
3. PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5, GR. 20 CM
4. PROJEKTOWANA WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU 0/2, GR. 10 CM
5. ISTNIEJĄCY GRUNT RODZIMY
6. PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
7. PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOŚCI 0,06 m3/mb
8. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ /SZARA/, GR. 6 CM
9. PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, GR. 10 CM
10. PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 6x20 CM
11. PROJEKTOWANA ŁAWA ŻWIROWA 10x20 CM
12. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ /KOLOR/, GR. 8 CM
13. PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5, GR. 15 CM
14. PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
15. PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 8x25 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GR. 5 CM
16. PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W ILOŚCI 0,04 m3/mb

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU DO POSESJI





SZCZEGÓŁ A
skala 1:10



krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m

nawierzchnia z kostki betonowej /szara, behaton/, gr. 8 cm
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ B
skala 1:10



nawierzchnia z kostki betonowej /szara/, gr. 6 cm
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 10 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
ława żwirowa 10x20 cm

SZCZEGÓŁ C
skala 1:10



krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,06 m3/m

nawierzchnia z kostki betonowej /kolor/, gr. 8 cm
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 15 cm
warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ D
skala 1:10



nawierzchnia z kostki betonowej /kolor/, gr. 8 cm
podsypka cem.-piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3-5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5, gr. 15 cm
warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm

opornik betonowy 8x25 cm
podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa z betonu C 12 /15 w ilości 0,04 m3/m

INWESTOR	GMINA DRAWSKO ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko		
TYTUŁ	*Przebudowa dróg ulicy p ik. Szacherskiego i płk. Królickiego w Drawsku w gminie Drawsko*		
Rys. 2b	**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE** - *ul. płk. Szacherskiego* **skala 1:50**		
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT	Andrzej Wolski upr. proj. GP 7342/1927/94	VI 2017	